

COOLAIR SPLIT 4.3 kW ECO

Umweltfreundlich und leise
kühlen und entfeuchten



Unser Split-Bodengerät mit Schnellanschlüssen ist dank der Technologie „Full DC Inverter“ enorm leistungsstark und ideal für feste oder mobile Installationen (oft nicht bewilligungspflichtig). Es kann an einer Standardsteckdose betrieben werden. Auf Grund des Aussenteiles sind Räume mit Balkon oder Terrasse perfekt. Inkl. kleinem Kondenswassertank.
100% Made in EU

Höchste Kühlleistung bei Standard-Stromversorgung - Betrieb an normaler Haushaltssteckdose mit einer Betriebsspannung von 220-240V / 50Hz

- Mit dem neuen umweltfreundlichen Kältemittel R32
- Die eingebaute Kondensatpumpe leitet die Feuchtigkeit direkt aus den Räumlichkeiten zum Aussenteil
- Einfaches Kupplungssystem für raschen Auf- und Abbau
- Durch bis zu drei Gebläsestufen kann der Luftstrom optimal angepasst werden
- Das Klimagerät ist problemlos in Betrieb zu nehmen und zu betreiben
- Zeitschaltuhr und Fernbedienung erleichtern die Steuerung und Bedienung
- Mit nur 57 dB(A) ermöglicht die Klimaanlage eine niedrige Geräuschbelastung im Vergleich zu ähnlichen Geräten
- Optimale Mobilität durch um 360° drehbare Räder

Häufig eingesetzt in:

- Grosse Büroräumen
- Geschäftslokalen
- Serverräumen
- Schulen und Leersalen
- Wohnräumen- Wohnzimmer- Schlafzimmer
- Medizinische Einrichtungen
- Events

EU Energieeffizienzklasse	B
Abmessungen (LxBxH) - Innenteil	695 x 470 x 335 mm
- Aussenteil	490 x 510 x 230 mm
Gewicht (Innenteil / Aussenteil)	38 kg / 12 kg
Kühlleistung max.	4.3 kW
Nominale Entfeuchtungsleistung	1,9 l/Tag
Kältemittel	R32
GWP Kältemittel	675
Spannungsversorgung	230V / 50Hz
EER	4,7
max. Stromaufnahme	1.37 KW / 7.6 A
Ventilatorleistung Innen (3 stufen)	350 - 500 m³/h
Schalldruckpegel - innen	47/50/57 dB(A)
- aussen	62 dB(A)
Abluftschlauch Ø / L	300 mm / 3 m
max. Höhenunterschied unten	5,2 m