

# TTK 140/35WL-2-E TIEFTEMPERATURANLAGE 177 kW BEI -35 °C

Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C

Wasser/Glykol Gemische

Sandfilteranlagen

Wasseraufbereitung



## Kälteleistung (in kW):

Wasserkühlung (6°C)\*

Vorlauftemperatur					
- 15 °C	- 20 °C	- 25 °C	- 30 °C	- 35 °C	- 40 °C
366	327	270	220	177	141

\* Sonderausstattung

## Luftkühlung

		Vorlauftemperatur		
		- 25 °C	- 30 °C	- 35 °C
Außentemp.	35 °C	139	139	139
	25 °C	162	162	162

**Kälte Träger:** Tyfoxit F 50  
Calciumchlorid 30 %

**Kältemittel :** R449A  
**Anzahl Kältekreise:** 2

**Schalldruckpegel:** 74 dB(A)

**Betriebsumgebung: (min./max.)**  
bis -15°C / 40 °C Außentemp.

## Verbraucherkreis:

**Interne Pumpe:** 3,5 bar / 11,0 kW  
**Pumpenvolumen:** 30 m<sup>3</sup>/h

## Anschlüsse:

**Verbraucher:** 2x Flansch DN 100

## Sonderausstattung:

**Fernwartung:** UMTS- Router

## Elektrische Daten:

**Versorgungsspannung:** 400V/50Hz/3Ph  
**Stromaufnahme bei Nennl.:** 332,6 A  
**Max. Betriebsstrom:** 375 A  
**Leistungsaufn. bei Nennl.:** 215 kW

## Abmessungen und Gewicht:

**Länge:** 6,1 m  
**Breite:** 2,45 m  
**Höhe:** 2,6 m  
**Gewicht:** 8.500 kg