

TTK 5-16L-1-PT TIEFTEMPMASCHINE MIT 5 KW BEI -16°C

Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
 Wasser/Glykol Gemische
 Sandfilteranlagen
 Wasseraufbereitung



Kälteleistung:

		Vorlauftemperatur.		
		-15 °C	-20 °C	- 24,9°C
Außen- temperatur	35 °C	5,0	4,54	3,86
	25 °C	5,65	5,25	4,47

* mit 50%tigem Wasser/Glykolgemisch

Umgebungstemp. -5°C- 42°C

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
 Max. Betriebsstrom: 12 A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 6,7 kW

Kältemittel: R449A
 Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 54 dB(A)

Ausstattung:

- interner Bypass
- Pumpe wasserseitige Edelstahlausführung
- Füllstandsüberwachung
- elektr. Drehzahlregelung Ventilatoren

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 2,9/1,6 bar
 Pumpenvolumen: 0,9/4,8 m³/h
 Puffertank: 144 L

Anschlüsse:

Verbraucher: Rp1¹/₂"
 Einfüllung: Rp1¹/₂"

Abmessungen und Gewicht:

Länge: 1,9 m
 Breite: 0,8 m
 Höhe: 1,5 m
 Gewicht: 492 kg

Prinzipdarstellung Hydraulik/Wasserseite

